



MODELLÜBERSICHT

Single Cab

Das Modell Single Cab ist in der Basis-Ausführung optional mit 2WD oder 4WD erhältlich und besonders für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Motor bei 2WD 4JK1-TC (2,5 l)

Typ	2.5 l Turbodiesel Common-Rail Direkteinspritzung mit Ladeluftkühlung
Ventilsteuerung	DOHC
Zylinderzahl	4 Zylinder
Hubraum	2.499 ccm
Max. Leistung	100 kW bei 3.600 U/min
Max. Drehmoment	280 Nm bei 1.800 bis 3.400 U/min
Bohrung x Hub	95.4 x 87.4
Einspritzung	Direkteinspritzer

Motor bei 4WD 4JJ1-TC (3.0 l)

Typ	3.0 l Turbodiesel Common-Rail Direkteinspritzung mit Ladeluftkühlung
Ventilsteuerung	DOHC
Zylinderzahl	4 Zylinder
Hubraum	2.999 ccm
Max. Leistung	120 kW bei 3.600 U/min
Max. Drehmoment	360 Nm bei 1.800 bis 2.800 U/min (5-Gang-Schaltung)
Max. Drehmoment	360 Nm bei 1.800 bis 3.200 U/min (Automatik-Schaltung)
Bohrung x Hub	95.4 x 104.9
Einspritzung	Direkteinspritzer

Getriebe

Typ	5-Gang-Getriebe
-----	-----------------

Maße (mm)

Gesamtlänge	5.030
Radstand	3.050
Überhang vorne	775
Überhang hinten	1205
Breite	1.720 (2WD) / 1.800 (4WD)
Höhe	1.645
Spurweite vorne	1.460 (2WD) / 1.515 (4WD)
Spurweite hinten	1.460 (2WD) / 1.520 (4WD)
Lange Ladefläche	2.270
Fußraum vorn	1.085
Höhe Kabine	1.300

Gewicht (kg)

Zulässiges Gesamtgewicht 2WD	2.850
Zulässiges Gesamtgewicht 4WD	2.950

Leergewicht 2WD

Gesamt: 1.610 / Vorn: 935 / Hinten: 675

Motor bei 2WD 4JK1-TC (2,5 l)

Leergewicht 4WD

Max. zul. Achslast 2WD

Zulässiges Achsgewicht 4WD

Anhängelast (ungebremst)

Anhängelast (gebremst)

Gesamt: 1.830/ Vorn: 1.090/ Hinten: 740

vorn 1.200 / hinten 1.870

vorn 1.300 / hinten 1.870

750

2.500 (2WD) / 3.000 (4WD)